



MAINERO



MIXER MAINERO

 **2810**

www.mainero.com

Volumen de carga:	6 m3.
Capacidad máxima de carga:	2.500 Kg*
Tractor necesario	Potencia mínima: 45 CV (DIN)
Toma de potencia:	540 r.p.m. - 6 estrías
Grupo hidráulico:	Presión mínima: 120 Kg/cm2 2 salidas para cilindros doble efecto para: - Altura noria de descarga. - Apertura y cierre compuerta de descarga.
Accionamiento:	Barra cardánica protegida. Reductor a cadenas.
Sistema de seguridad:	Perno fusible en barra cardánica
Sistema de mezclado:	3 sinfines reforzados
Fondo de sinfín inferior:	Chapa de desgaste cambiable en la zona de mezclado y descarga.
Tiempo de mezclado:	2 a 4 minutos
Descarga	Tipo: Noria a sinfines (cantidad 2).
Accionamiento:	Mecánico, simultáneo con apertura de compuerta de descarga.
Apertura compuerta de descarga:	Desde el distribuidor hidráulico del tractor.
Control altura de descarga:	Desde el distribuidor hidráulico del tractor.
Placas imantadas:	Equipamiento opcional.
Tiempo de descarga:	Regulable. Mínimo 1 minutos.
Balanza electrónica programable:	Equipamiento opcional.
Materiales que admite	Concentrados y subproductos secos. Silaje de maíz y sorgo picados fino; silaje de pasturas y granos o concentrados húmedos como complemento de la ración (cantidades limitadas); heno molido, etc.
Eje de ruedas:	1 eje de ruedas con rodado simple regulable en tres posiciones
Neumáticos:	Medida 10.5/80 - 18 (cantidad 2)
Eje de ruedas opcional:	No dispone

Dimensiones generales	
Longitud total (A):	4.750 mm
Longitud de la batea (B):	3.000 mm
Despeje de la batea (C):	800 mm
Altura de carga (D):	2.300 mm
Ancho entre neumáticos (E):	1.800 mm
Distancia neumático noria descarga (F):	670 mm
Altura mínima noria descarga (G):	955 mm
Altura máxima noria descarga (G):	1.390 mm
Ancho total (H):	2.470 mm
Peso total:	2.020 kg

* Variable según materiales de la mezcla.

La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.

