



ROTOENFARDADORA  
MAINERO



<b>Tamaño del fardo:</b>	
Ancho:	1.200 mm
Diámetro mínimo:	600 mm
Diámetro máximo:	1.500 mm
Capacidad de trabajo ideal	40 fardos/hora*
Peso del fardo	Hasta 550 Kg*
<b>Tractor necesario:</b>	
Potencia mínima:	60 CV (DIN)
Grupo hidráulico:	
Presión mínima:	120 Kg/cm <sup>2</sup>
Caudal mínimo:	40 l/minuto
Distribuidor auxiliar:	2 salidas para cilindros hidráulicos de doble efecto
<b>Accionamiento:</b>	Toma de Potencia 540 r.p.m.
<b>Dispositivo de seguridad:</b>	Limitador de torque a perno fusible
<b>Barra cardánica:</b>	Con junta homocinética
<b>Cámara de prensado:</b>	Variable a correas. Garganta abierta vertical
<b>Sistema de compactación:</b>	Dos cilindros hidráulicos con válvula reguladora de presión
<b>Recolector:</b>	
Tipo:	Flotante
Cantidad de barras portapúas:	4
Cantidad de púas dobles:	36
Ancho:	1.200 mm
Posición trabajo/transporte:	Accionamiento manual
Ruedas de barrido:	Dobles articuladas
<b>Correas:</b>	
Cantidad:	6
Ancho:	7"
Longitud:	11.640 mm (cant. 4) -11.500 mm (cant. 2)
Tipo:	3 telas Nylon-Polyester - 1 cara rugosa
Uniones:	Grampas de acero inoxidable y pasador de unión sólido
<b>Atador para hilo:</b>	Brazo simple - Doble hilo
Accionamiento:	Hidráulico
Comando:	Manual desde el distribuidor hidráulico del tractor
Capacidad de almacenamiento de hilo:	4 bobinas de 6 Kg cada una
Indicador de formación del fardo:	Indicador mecánico de presión de compactación en correas laterales
<b>Expulsor de fardos:</b>	
Tipo:	Rampa a resortes
<b>Kit para ensilaje:</b>	Opcional
<b>Neumáticos:</b>	215/75 x 15 - (Cantidad 2)
General dimensions	Width: 2.350 mm

<b>Dimensiones generales:</b>	
Ancho: (A)	2.350 mm
Alto: (B)	2.550 mm
Largo: (C)	3.750 mm
Peso:	1.780 Kg

La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.

