



MAINERO



TOLVAS MAINERO

 **5191**

 **5192**

 **5272**

www.mainero.com



	Mainero 5191	Mainero 5192	Mainero 5272
Volumen de carga	19.000 lts.		27.000 lts.
Carga máxima sobre los ejes	18 Tm		25 Tm
Tractor			
Potencia mínima:	100 CV		130 CV
Toma de potencia	540 r.p.m.		
Distribuidor hidráulico	2 salidas doble efecto: Tubo descarga. Apertura y cierre guillotina.		
Diámetro tubo sinfín vertical (espesor de alas)	400 mm - 8 mm		
Diámetro sinfín horizontal (espesor de alas)	325 mm - 8 mm		
Fondo de Tolva	Cambiable		
Velocidad descarga	7,5 m ³ /min.		
Mandos			
Sinfín vertical:	Caja a Engranajes, en baño de aceite.		
Sinfín horizontal:	Cadena 1" (ASA 80 H)		
Eje ruedas	Eje Simple. Rodado Simple.	Eje Doble. Rodado Simple.	
Neumáticos			
Estándar	23.1 x 30 (cant. 2)	23.1 x 30 (cant. 4)	
Opcional	21 L 30 ó 24.5 x 32 ó 20.5 L 32	23.1 x 26 ó 21 L 30	24.5 x 32
Puerta descarga rápida inferior	Estándar		
Puerta descarga rápida delantera	Estándar		
Paragolpes trasero	Estándar, rebatible.		
Instalación eléctrica de luces	Estándar		
Caja de herramientas	Estándar		
Tapa carga	Estándar. Lona enrollable mediante manivela.		
Balanza electrónica	Opcional		

	Mainero 5191	Mainero 5192	Mainero 5272
Dimensiones Generales*			
Altura en transporte (A)	3.500 mm		3.560 mm
Altura de carga (B)	3.100 mm		3.250 mm
Ancho máximo (C)	3.150 mm		3.600 mm
Distancia neumático-descarga (D)	950 mm		1350 mm
Altura descarga (E)	4.450 mm		4.230 mm
Trocha (F)	2.490 mm		2.940 mm
Despeje eje de ruedas (G)	650 mm		520 mm
Longitud tolva (H)	4.900 mm		6.000 mm
Altura al enganche (I)	400 mm		
Longitud total (J)	7.200 mm		8.400 mm
Peso	4.120 kg	4.800 kg	5.450 kg

* Dimensiones con neumáticos estándar.

La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.

